

# Ramasseuse **R19**



*Matériel pour la récolte et le travail des fruits*



**A M B Rousset**  
impasse du Tilleul  
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73  
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82  
E-mail : [contact@ambrousset.com](mailto:contact@ambrousset.com)  
[www.amb-rousset.com](http://www.amb-rousset.com)

## Caractéristiques techniques

<b>Rendement à l'hectare</b>	Entre 45 minutes et 1h15 par hectare
<b>Moteur</b>	DEUTZ 4 cylindres 3,6 litres - (100 Kw) 136 cv à 2 200 t/mn Stage V - Gestion automatique du régime Nettoyage et régulation automatique du refroidissement.
<b>Transmission</b>	Automotrice avancement hydrostatique SAUER DANFOSS 2 vitesses électroniques (route automotrice + travail) 4 roues motrices 4 directrices Très grande souplesse de pilotage (Couple max disponible quelque soit la vitesse)
<b>Pneumatiques</b>	Pneu : 31-15,5 R15
<b>Réservoir gasoil</b>	Gasoil : 150 litres // ADBLUE 10 litres
<b>FONCTIONNEMENT RAMASSAGE</b>	
<b>Pick-up de ramassage</b>	Cylindrique à languettes caoutchouc Ø 900 mm tôle avant relevable et inverseur de rotor
<b>Largeur de ramassage</b>	2 m
<b>Largeur de balayage</b>	Entre 2m et 5,32 m
<b>Turbine latérale (interligne)</b>	Puissante, installée au plus près du giro, elle offre une puissance maximale pour un encombrement réduit
<b>Soufflerie</b>	Réglable et contrôle du débit d'air au tableau de bord Caisson circulaire avec 2 ventilateurs
<b>Triage</b>	1er pré-triage des impuretés par chaîne avant à barreaux 2e triage des feuilles par ventilation réglable (diffuseur sur toute la largeur de ramassage) Tapis inversé lisse évacuateur de feuille 3e triage final par tapis à barreaux ou grille vibrante (espace 21 mm)
<b>Trémie</b>	Levage et basculement hydraulique Niveau de trémie par capteurs ultrasons Volume : 1 600 litres Hauteur de vidange : 2,75 m
<b>Équipement de série</b>	Cabine fermée avec air conditionné - toutes les commandes de ramassage au joystick - Egalisateur de trémie - évacuateur de feuilles - Capteur de remplissage trémie - extincteur - réservoir de gasoil en inox
<b>POIDS ET DIMENSIONS</b>	
<b>Longueur</b>	6,62 M
<b>Largeur</b>	2,36 M
<b>Hauteur</b>	2,08 M
<b>Poids</b>	
<b>OPTIONS</b>	
<b>Options</b>	Giro satellite latéral – Mise en crabe – Sustentation avec roues de terrage Filtration renforcée

