

TAPIS ELEVATEUR

A hauteur réglable ou fixe

ELE ECO



Élévateur ECO mobile



Élévateur ECO fixe

MATÉRIEL
BREVETÉ



Tapis simple à plat ECO

Matériel pour la récolte et le travail des fruits



AMB Rousset
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : contact@ambrousset.com
www.amb-rousset.com

Caractéristiques générales

Caractéristiques techniques

Moteur	Moto réducteur triphasé (0,37kW) à vitesse fixe ou variable par variateur mécanique
Châssis	Châssis galvanisé très robuste plié vissé Monté sur 4 paliers auto-aligneurs
Fonctionnement	Par bande transporteuse en PVC avec godets (pas de 15cm) Réglage pour tension du tapis
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> - Par bande transporteuse en PVC avec godets (pas de 15cm) - Mécanique et bande transporteuse PVC à godets protégés sous carter (Conformément à la législation du travail) - Courroie soudée sous la bande pour un bon centrage de la bande - Fixe ou sur roues
Poids et dimensions	Longueur : De 2m à 5m et plus Largeur de bande : 0,25m Hauteur : Réglable Poids : Suivant modèle Débit : Suivant inclinaison, de 3 à 5 tonnes/heure
Options	Chariot Élévateur FIXE: 2 m - 2,5 m - 3 m Chariot Élévateur REGLABLE: 3,5 m - 4 m - 5 m

HAUTEUR DE VIDANGE (exemple 4 m)

