

TRÉMIE DE RÉCEPTION **TKD**



Constructeur de solutions pour la récolte et le travail des fruits



AMB Rousset
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : contact@ambrousset.com

TRÉMIE DE RÉCEPTION **TKD**

Caractéristiques générales

Trémie de déchargement de remorque de grand volume. Le débit peut être réglé à l'aide d'un variateur de vitesse et d'un capteur à ultrason.

Caractéristiques techniques

Volume de base 14 M³ (Ne peut être vendue en 14m³ seule mais obligatoirement avec un 1/2 an cassé minimum)
Volume base 14 M³ + 1 x 1/2 PAN 3,5 M³ = 17,5 M³
Volume base 14 M³ + 2 x 1/2 PAN 3,5 M³ = 21 M³
Volume base 14 M³ + 3 x 1/2 PAN 3,5 M³ = 24,5 M³
Tapis Caoutchouc avec chevrons de largeur 2000 mm
Tapis de sortie perpendiculaire largeur 450 mm
Régulation du débit du produit grâce a un variateur électronique et un capteur de hauteur de produit par ultrason
Moteur 2,2 KW
Débit noix de 0,5 T/h a 15 T/h
Fourni en version remorque amovible sur roue
Largeur de déchargement 3300 mm
Hauteur de déchargement du tapis transversale 1550 mm
Tapis trémie DG200 = 14 m ² avec variateur elec (ref : TKD0001)
Capteur de hauteur donc de débit par ultrason (ref : 1000455)
Tapis de sortie perpendiculaire largeur 450 mm (ref : TKD0003)
Demi pan casse lg 1m20 = 3,5 m ² supplémentaire (ref : TKD0002)

