

COSECHADORA **R19**



Fabricante de máquinas agrícolas para la cosecha y el trabajo de las frutas



A M B Rousset
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : export@ambrousset.com
www.amb-rousset.com

Características técnicas

Rendimiento por hectarea	Entre 45 minutos y 1h15 por hectare
Motor	DEUTZ 4 cilindros 3,6 litros - (100 Kw) 136 CV a 2200 rpm Stage V - Gestión automática de la velocidad Control automático de limpieza y refrigeración.
Transmision	Accionamiento hidrostático autopropulsado SAUER DANFOSS 2 velocidades electrónicas (carretera automotriz + trabajo) 4 ruedas motrices 4 direcciones Dirección muy flexible (máximo par disponible a cualquier velocidad)
Neumáticos	31-15,5 R15
Reserva gasolina	Gasolina : 150lt // ADBLUE 10lt
FUNCIONAMIENTO DE RECOGIDA	
Recogida	Cilíndrico con lengüetas de goma Ø 900 mm Placa frontal elevable e inversor del rotor
Ancho de recogida	2 m
Anchura de barrido	Entre 2m y 5,32 m
Turbina lateral (interlineado)	Potente, instalado lo más cerca posible del giro, ofrece la máxima potencia en un espacio reducido
Soplador	Flujo de aire ajustable y controlable en el salpicadero Carcasa circular con 2 ventiladores
Limpieza	1er selección de residuos por cadena delantera de barrido 2a selección de hojas por ventilación (difusor en toda la anchura de recogida) Alfombra de extracción de hojas lisas invertidas 3e selección final en parrilla vibradora (espacios de 21 mm)
Tolva	Elevación e inclinación hidráulica Nivel de la tolva mediante sensores ultrasónicos Volumen: 1 600 litros Altura de vaciado: 2,75 m
Equipamiento estandar	Cabina cerrada, filtrada y con aire acondicionado - Todos los controles de recogida mediante un joystick - Nivelador de la tolva - Evacuador de hojas - Sensor de llenado de la tolva - Extintor - Depósito de combustible de acero inoxidable
PESOS Y DIMENSIONES	
Longitud	6,62 M
Anchura	2,36 M
Altura	2,08 M
Peso	
OPTIONS	
Opciones	Cepillo lateral - Cangrejo - pickup con ruedas de profundidad - Filtración reforzada

