MESA DE SEPARACIÓN



Fabricante de máquinas agrícolas para la cosecha y el trabajo de las frutas



A M B R o u s s e t impasse du Tilleul 38470 BEAULIEU - France



Tél: +33 (0) 4 76 36 73 73 Fax: +33 (0) 4 76 36 70 82

E-mail: export@ambrousset.com

www.amb-rousset.com

MESA DE SEPARACION TABLES

Características generales

Esta mesa de selección está destinada a la selección manual de la fruta.

En el caso de los frutos secos, se utiliza para separar los buenos de los malos.

También se utiliza para separar las cáscaras de los granos después de romperlos.

La altura de la mesa y la velocidad se pueden ajustar para ofrecerle la máxima comodidad de trabajo.

Características técnicas

	TA1		TA2	
	TA10001	TA10002	TA20001	TA20002
Longueur	2M	3M	2M	3M
Rendimiento				
Anchura	500		500	
Motorización	Caja de cambios trifásica Motovario 0,18Kw 7,4 a 40Tr/min		Caja de cambios trifásica Motovario 0,18Kw 5,6 a 30Tr/min	
Chasis	Estructura galvanizada atornillada en chapa plegada			
Cinta	Cinta de PVC de calidad alimentaria con perfil de guía con muescas		Cinta azul de PU apta para uso alimentario con perfil de guía suave	
transportadora	Tensor con cojinete de hierro fundido, engrasador y eje pasante		Tensor con cojinete de acero engrasado de por vida y eje pasante	
Rodillos para	Rollos o	115		
mantener	Rodillo de retorno del eje fijo, engras		ado de por vida	
Sortie produits	Vertedero abatible			
Corredores	2 carriles de residuos de 75 mm de ancho Altura 50mm		2 canales de residuos de 60 mm de ancho y 8 mm de alto (por perfil guía)	
Producción de residuos			2 tolvas de residuos fijas con tapa	
Pies	Pies galvanizados ajustables para altura del suelo a la alfombra de 720 a 1070 mm		Pie galvanizado ajustable para una altura desde el suelo hasta la alfombra de 776 a 1076 mm	
Peso	120kg		150kg	
OPCIONES				
Anchura	600mm TA10006	600mm TA10007	600mm TABLE CASCADE INOX TA30001	
	400mm (sin accionamiento) TA10003			
Longitud	Longitud 4M - Anchura 500mm TA10012		2 tapis de 1,30M	
Anchura y longitud	Longitud 4M - Anchura 800mm TA10005			
Corredores	Sólo 1 pasillo 2 carriles de ancho XX			