

ALIMENTACIÓN VIBRANTE
ACERO INOXIDABLE o GALVANIZADA

TK4



Fabricante de máquinas agrícolas para la cosecha y el trabajo de las frutas 

A M B Rousset
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : export@ambrousset.com

ALIMENTACIÓN VIBRANTE ACERO INOXIDABLE o GALVANIZADA

TK4

Características generales

Motor a mazarotas regulables trifásica (380 V) 0,085 kW.

Bastidor acero inoxidable o galvanizado en chapa plegada y empernada.

Funcionamiento

Cumplir la tolva de molino de frutas.

La evacuación de las frutas se efectúa gracias a un vibrador con el fin de regular el débito(flujo) con la ayuda de una trampa a apertura rápida.

Ventajas

Altura de tolva de molino regulable.

Posibilidad de aumentar el volumen de la tolva de molino añadiendo elevaciones..

Pesos y dimensiones

Longitud externo : 1,27 m – interna : 0,90 m

Anchura externo : 0,77 m – interna : 0,71 m

Altura: regulable de 1,60 m a 2,10 m

Peso: 200 kg

Débito: 50 a 500 kg / por hora

