

ЭКОНОМНЫЙ ВСТРЯХИВАТЕЛЬ

VH-ECO

VHB
VHD
VHC



Matériel pour la récolte et le travail des fruits



A M B Rousset
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : contact@ambrousset.com
www.amb-rousset.com

ЭКОНОМНЫЙ ВСТРЯХИВАТЕЛЬ VNE-ECO

Основные характеристики

Самый легкий и модульный из наших встряхивателей крепится к задней части трактора.

Предназначен для вибрации плодовых деревьев: грецкого ореха, сливы, сливы мирабель, вишни, сидровых яблок. Его звездообразная вибрация была разработана таким образом, чтобы не травмировать дерево, обеспечивая при этом оптимальную работу. Все его движения гидравлические. Доступный в нескольких версиях, он сочетает в себе прочность, высокую эффективность и мягкость. Он особенно подходит для уборки орехов и для вибрации хрупких деревьев.

Прямой привод, ручное или электрическое управление, масляный радиатор, стрелы разной длины.

Технические характеристики

Производительность	60 деревьев/час
Требуемая мощность	60 л.с.
Трансмиссия	С помощью 2 гидравлических двигателей, обеспечивающих большую динамику при запуске Шестерёночный насос
Масляный бак	140 л
Кокпит	Прямой привод, ручной или электрический клапан
Вибрационная лапа	Подвешена на 4 цепях Нет регулировки ориентации
Диаметр ствола	550 мм
Высота колебаний	от 0,50 м до 2 м
Параметры	Американские мягкие зажимные колодки - вращающиеся щетки с электроприводом - маслоохладитель - низкий масляный стержень
Безопасность	Соответствует стандартам CE
Размеры	Длина: 3 м - Ширина: 1,17 м - Высота: 1,20 м
Масса	920 кг

VNB	VND	VNE
Использование тракторного масла для открытия и закрытия захвата.	Открытие, закрытие, а также вибрация захвата осуществляются распределителем 2 элементов.	Электрические элементы управления. Все управление осуществляется с джойстика, установленного в кабине водителя.
Включение отбора мощности на каждом валу		

