

ELO bords de contenance



Chariot
en option

ELO 45/60° ou 80/90°



ELO Tapis simple à plat (TSP)



ELO Sortie de cellule (TSC)



ELO Distributeur de cellule (TDC)

Matériel pour la récolte et le travail des fruits



A M B Rousset
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : contact@ambrousset.com
www.amb-rousset.com

ELEVATEUR et TAPIS **ELO**

Caractéristiques techniques

	ELEVATEUR	TAPIS
Débit	suivant inclinaison de 3 à 5 tonnes / heure	
Motorisation	Moto réducteur triphasé (0,37kW) à vitesse fixe ou variable par variateur mécanique A gauche dans le sens du produit	
Châssis	Structure galva boulonnée par tronçons de 1 ou 1,5m vissé en tôles pliées Axes montés sur 2 paliers auto-aligneurs	
Bande transporteuse	Par bande transporteuse en PVC avec godets (largeur 250mm, pas de 136 mm) Tension de bande en 1 point par translation du rouleau de tête	Bande PVC verte lisse (largeur 250 mm) Tension de bande aux 2 extrémités par translation des rouleaux
Tambour	Tambour d'entraînement usiné bombé pour un bon centrage de la bande	Tambours usinés bombés pour un bon centrage de la bande
Rouleaux de maintien		Rouleau de maintien de bande transporteuse pour tapis 1 rouleau tous les 3m
Sécurité	Mécanique et bande à godets entièrement protégées sous carter (Conformément à la législation du travail) Conforme aux normes CE	
Longueur	de 2 à 7m (pas de 0.5m / longueur supérieur sur demande)	de 2 à 22m (pas de 0.5m / longueur supérieure sur demande)
Largeur	Largeur de bande 250 mm / 350 mm hors tout	
Hauteur	réglable	
Poids	suivant modèle (selon longueur)	
OPTIONS		
Bande transporteuse	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bande alimentaire ✓ Bande à bords de contenance ✓ Bande à tasseaux incurvés 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bande d'étanchéité des 2 côtés du tapis ✓ Bande alimentaire ✓ Bande à bords de contenance
Trémie	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Trémie micro (ELO0018) ✓ Trémie standard (ELO0019) ✓ Trémie droite à réhausse amovible (entrée frontale ou latérale) (ELO0004) ✓ Trémie inox SPE bord de contenance (ELO0007) ✓ Réhausse trémie inox pour vidange caisse (ELO0050) ✓ Carter bas pour rehausser la trémie (ELO0017) 	
Goulotte		
Kit	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kit fixation sur SAE (ELB0331) 	
Chariot et pieds	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Chariot ECO de 2 à 3m ✓ Chariot réglable de 3,5 à 5m ✓ Pieds support SPE bord de contenance 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ selon longueur (1 pied tous les 3m) (ELO0021)
Variateur	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mécanique ✓ Électronique 	
Kit		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inverseur

ELO 45/60°



ELO 80/90°



Bande standard



Bande bleue alimentaire



Bords de contenance



Bande à tasseaux incurvés

