

# RAMASSEUSE **R06**



*Matériel pour la récolte et le travail des fruits*



**A M B Rousset**  
impasse du Tilleul  
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73  
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82  
E-mail : [contact@ambrousset.com](mailto:contact@ambrousset.com)  
[www.amb-rousset.com](http://www.amb-rousset.com)



# RAMASSEUSE R06

## Caractéristiques générales

Cette ramasseuse est la plus petite de notre gamme mais elle a tous les avantages de ses grandes sœurs. Elle est conçue pour ramasser uniquement les noix et les fruits secs, pour une surface de 5 hectares maximum.

Simple d'utilisation, cette machine est facile à manœuvrer grâce à une bonne visibilité.

Elle dispose d'un contrôle d'avancement manuel et d'un pilotage des organes par distributeur hydraulique. Elle est dotée de deux triages, un par ventilation et un par grille vibrante.

## Caractéristiques techniques

|                                                                |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motorisation</b>                                            | 26 CV VANGUARD OHV810 2 cylindres en V                                                  |
| <b>Rendement</b>                                               | 4h / hectare                                                                            |
| <b>Transmission</b>                                            | Avancement hydrostatique à vitesse variable, blocage différentiel manuel                |
|                                                                | Entraînement du pont arrière par courroie<br>Autres mouvements entièrement hydrauliques |
|                                                                | 2 roues motrices                                                                        |
|                                                                | 1 roues directrice                                                                      |
| <b>Pneumatique</b>                                             | Avant / Arrière : 18 x 9.50 – 8 type Quad                                               |
| <b>Volume Trémie</b>                                           | 250 litres                                                                              |
| <b>Hauteur vidange trémie</b>                                  | 1,85 m                                                                                  |
| <b>Poste de conduite</b>                                       | Déporté sur la gauche                                                                   |
| <b>Pick-up de ramassage</b>                                    | Cylindrique à languettes caoutchouc Ø650 mm                                             |
|                                                                | Réglage en hauteur par la roue avant                                                    |
| <b>Largeur de ramassage</b>                                    | 1 330 mm                                                                                |
| <b>Poids</b>                                                   | 880 Kg                                                                                  |
| <b>Longueur : 2,60 m - Largeur : 1,40 m - Hauteur : 1,75 m</b> |                                                                                         |

