

RAMASSEUSE OB80R



Matériel pour la récolte et le travail des fruits

AMB Rousset NORMANDIE
La Motinière
25 route de 30 juillet 1944
50 450 LE MESNIL ROGUES
Tél : 33 (0)2 33 91 03 60
E-mail : contact@ambrousset.com



AMB Rousset
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France
Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : contact@ambrousset.com

RAMASSEUSE **OB80R**

Avantages

- Machine compacte et grand angle de braquage pour un maximum de manœuvrabilité.
- Direction hydraulique.
- Position de conduite ergonomique, siège suspendu et orienté de façon à offrir une bonne visibilité sur le pick-up et de la benne.
- Capacité totale de la benne utile.
- Tôles protégées et revêtues d'une peinture en poudre pour une meilleure tenue dans le temps (mécanique et UV).
- 2 roues motrices pouvant travailler sur des pentes importantes.
- Vitesse : 15 km/h.
- Moteur puissant 4 temps 18 CV et permettant un ramassage à mi-régime.
- Pédale AV et AR avec indicateur de direction et mécanisme assurant le retour au neutre de la transmission hydrostatique.
- Blocage de différentiel pour le travail en pente
- Embrayage manuel pour l'entraînement du pick-up.
- Courroie avec système de tension automatique.
- Rotor horizontal équipée d'une roue de jauge peut être positionné sur la droite ou la gauche de la ramasseuse grâce à un vérin hydraulique, la vitesse de rotation est réglable.
- Roue de jauge permet au rotor horizontal de suivre parfaitement le terrain.
- Réglage de la hauteur du pick-up, ajustable pour tout type de fruits.
- Un vérin qui permet de monter ou descendre la roue AV par rapport au châssis.
- Réglage du capot supérieur permettant de s'adapter à toute taille de fruit.
- Possible de récolter sur de l'herbe haute pour un meilleur résultat: 5-25 cm
- Les fruits sont nettoyés pendant le ramassage, excellente séparation des fruits et impuretés (herbe, feuilles & branchages), grâce à sa brosse, ses 3 peignes et sa grille de triage.
- Cette machine a un excellent rendement quelques soit la quantité de fruits à ramasser sans les endommager.
- S'utilise aussi bien en vergers haute et basse-tiges.
- Compteur d'heures

Caractéristiques techniques

Largeur de travail	800 mm
Moteur	18 CV VANGUARD bi cylindre en V, injection électronique & démarrage électrique.
Traction	Hydrostatique 2 moteurs-roues, vitesse variable 0,5-15 km/h, blocage différentiel.
Transmission	Entraînement du pick-up par courroie à tension automatique du tendeur.
Volume de la benne	250 L ou 125 kg
Hauteur de levée	2 450 mm
Dimensions	Longueur : 3210 mm Largeur : 1386 mm Hauteur : 1410 mm
Pente	Limitée aux performances du moteur
Poids	660 Kg
Pneumatiques	- Avant : 18 x 8.50 – 10 4PR AS profil - Arrière : 21 x 11 – 8 4PR pneu basse pression pour utilisation sur forte pente.
Réglage pick-up	Réglage en hauteur par la roue avant (manuel)
Rendement	2 à 4 T/heure
Taille exploitation	3 à 4 ha
Tonne de pommes à ramasser	120 T par saison
Options	1 ou 2 Rotor à verger horizontal, Phare de travail (2), Gyrophare, 3ème roue motrice, Filtre à poussière, Valve pr ouverture indépendante des rotors, Rideau / garde andain rotor, Extension rotor + 63 cm
Type de fruits	Pommes, poires