

LAVATRICE E Sgusciatrice

L38

3 m, Ø 800 su rulli
piastre a scorrimento + spazzole



Macchine per la raccolta e la lavorazione di frutta



A M B R o u s s e t
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : contact@ambrousset.com
www.amb-rousset.com

LAVATRICE E Sgusciatrice **L38**

→ I vantaggi

Rapidità: eliminazione dei residui e delle noci difettose

Meno manodopera: lo smistamento richiede meno personale

Efficienza nella selezione dei rifiuti: grazie alle opzioni di deflettori, nastri trasversali e nastri di recupero

Adattamento alle diverse configurazioni: rialzo, collegamento in serie di due macchine

Risparmio e rispetto dell'ambiente: riduzione del consumo idrico grazie alle rampe per l'acqua sporca (riciclata) / pulita

Caratteristiche tecniche

Rendimento	Noci grezze: 6-7 m ³ /h - Noci lavate: 5,3 m ³ /h Noci fresche: 4 t/h - Noci secche: 2 t/h	
Motorizzazione	2,2 kW + 3 kW - 380 V	
Trasmissione	Rotore esterno con 2 motoriduttori coassiali con cinghia Rotore interno azionato da 1 motoriduttore coassiale con cinghia	
Acqua / Irrigazione	Portata d'acqua consigliata: 5 m ³ /h 2 rampe d'acqua a bassa pressione per interni ed esterni	
Cabina di guida	Il controllo avviene variando il livello di riempimento e la velocità di rotazione del tamburo interno tramite un variatore di velocità Possibilità di inversione del senso di rotazione del rotore	
Opzioni	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tamburo a spazzole ✓ Regolatore di velocità sul tamburo ✓ Rotore a scalare con variatore elettrico ✓ Porta motorizzata ✓ Canaletta di uscita tipo prelavatrice (senza foro) (in sostituzione del tipo lavatrice) ✓ Nessun rotore da inserire nella prelavatrice (in sostituzione del rotore di separazione) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pompa di reiniezione delle acque di lavaggio ✓ Serbatoio di riciclo delle acque di lavaggio ✓ Rampa di alta pressione in uscita ✓ Deflettori laterali e centrali ✓ rialzi (250 mm, 500 mm, 750 mm o 1000 mm) ✓ tamburi speciali per frutta secca di dimensioni più piccole (nocciole, mandorle, castagne, marroni) per limitare i graffi sul prodotto grazie al rivestimento delle sbarre
Sicurezza	Conforme alle norme CE	

Lunghezza: 3,80 m - Larghezza: 1,08 m - Altezza: 1,62 m - Peso: 1 540 kg

